

产品出厂检测报告			
类别：PVC 胶带		型号：WB18-F	
胶带组成	离型剂	基材:PVC 膜	胶黏剂：天然橡胶
性能指标：			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	μm	180±10	ASTM D-1000
初粘性（滚球法）	钢球号	≥10	ASTM D-1000
180° 剥离强度（对不锈钢板）	N/IN	≥1.5	ASTM D-1000
拉伸强度	N/CM	≥25	ASTM D-1000
解卷力	N/CM	2-4	ASTM D-1000
伸长率	%	150	ASTM D-1000
特性：高等级 PVC 膜；天然橡胶胶黏剂；贴服性好；轻解卷；适用所有气候使用；抗腐蚀。			
用途：适用于输油管，天然气管道，煤气管道，化工原料输送等管道的防腐作用。			
颜色：单色。			
运输及储存：			
<ul style="list-style-type: none"> ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 12 个月 			
使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染，勿将 PVC 胶带放置与高温，或者太阳的地方爆晒或者放置于水中			
其他：符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制：陈足照	审核：许金章	批准：刘忠建	
发型日期：2017-3-31		版本：QM-JS	



宏图永发展
声誉冠五洲

咨询电话：021-59835256 传真：021-59832200
总部地址：上海市黄浦区朱家角工业园区康工路15号

上海永冠新材料科技（集团）股份有限公司
SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS COFF.,LTD.